

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Потолочные светодиодные светильники ДСП-40 предназначены для общего освещения помещений с тяжелыми условиями среды, с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники монтируются на потолках, выполненных из любого строительного материала или на подвесах.

Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ. Категории размещения 2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты светильников IP65.

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с данным паспортом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания, В	176-264, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	40
Световой поток	3 800 Лм
Пульсация освещенности, %, не более	5
Габаритные размеры, мм	1270x152x100
Масса, кг не более	3,4

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки должны входить:

- светильник 1 шт.
- паспорт 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильник по степени защиты от поражения электрическим током является прибором класса II по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Светильник работает от сети переменного тока напряжением 176-267 В, частотой 50 Гц.

Конструктивно светильник собран в пластмассовом корпусе. Подключение к питающей сети осуществляется через клеммную колодку. Сечение проводов питания не менее 0,5 мм².

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки светильника при температуре ниже 0°C перед включением его необходимо провести выдержку не менее 12 часов в нормальных климатических условиях. Подключить светильник к сети.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильник следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха до 80%; при температуре 25°C – в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует, в том числе по безопасности, требованиям ТР ТС 004/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата приемки

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие гарантирует нормальную работу светильника в течение трех лет со дня выпуска при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, приведенных в данном руководстве.

В случае выхода из строя светильника в период гарантийного срока по вине изготовителя, при условии выполнения покупателем правил эксплуатации, обращаться по адресу:

173003, Великий Новгород, ул. Великая, д. 20
Россия, ООО «ПКФ «Электрон-Комплекс»,
тел./факс (8162) 96-11-60

Срок службы светильника 10 лет.