

МИЦАР С20-ЗД, МИЦАР С20 ЗД-01, МИЦАР С32-ЗД

ТРАНСВИТ®

Великий Новгород



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СЛУЖБЕ ЖКХ

МИЦАР С20-ЗД ПДБ53-8-005

с оптическим и акустическим датчиком и дежурным режимом освещения

8,5/ 2,5 Вт*	220 В	50 Гц	LED	4000 К	870/ 60 Лм	IP21	
-----------------	-------	-------	-----	-----------	---------------	------	--

МИЦАР С32-ЗД ПДБ53-12-004

с оптическим и акустическим датчиком и дежурным режимом освещения

12,5/ 2,5 Вт*	220 В	50 Гц	LED	4000 К	1392/ 60 Лм	IP21	
------------------	-------	-------	-----	-----------	----------------	------	--

МИЦАР С20-ЗД-01 ПДБ53-8-004 с акустическим датчиком и дежурным режимом освещения

8,5/ 2,5 Вт*	220 В	50 Гц	LED	4000 К	870/ 60 Лм	IP21	
-----------------	-------	-------	-----	-----------	---------------	------	--

МИЦАР С20-ЗД ПДБ53-8-005 и МИЦАР С32-ЗД ПДБ53-12-004 имеют ТРИ режима работы:

- при уровне внешней освещенности на поверхности светильника выше 10 Лк, светильник будет находиться в «ожидании» режиме (не включаться);
- при уровне внешней освещенности на поверхности светильника ниже 10 Лк, светильник включится в «дежурный» режим. Уровень светового потока составляет 1/10 основного светового потока светильника;
- при воздействии внешнего звукового сигнала уровнем более 55 дБ светильник перейдет в основной режим работы. Время задержки выключения 60+-10с.

При отсутствии дальнейшего звукового сигнала светильник перейдет в «дежурный» режим работы.

МИЦАР С20-ЗД-01 ПДБ53-8-004 оснащен датчиком звука и имеет ДВА режима работы:

- при уровне внешней освещенности на поверхности светильника ниже 10 Лк, светильник включится в «дежурный» режим. Уровень светового потока составляет 1/10 основного светового потока светильника;
- при воздействии внешнего звукового сигнала уровнем более 55 дБ светильник перейдет в основной режим работы.

Время задержки выключения 60+-10с.

При отсутствии дальнейшего звукового сигнала светильник перейдет в «дежурный» режим работы.



- СВЕТОВОЙ ПОТОК В РЕЖИМЕ ДЕЖУРНОЙ ПОДСВЕТКИ НЕ МЕНЕЕ 60 ЛМ
- ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ ДЕЖУРНОЙ ПОДСВЕТКИ НЕ БОЛЕЕ 2,5ВТ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ НЕ МЕНЕЕ 80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Лестничные пролеты, лифты, коридоры, общественные здания, учебные заведения, жилые помещения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
0,22 кг / вес изделия в упаковке	142x147x50 мм/ инвид. упаковка	30 шт/ упаков.

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен

ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖКХ LED