



Светильник «Гефест-мини» Руководство по эксплуатации

1. Общие указания

Светильник «Гефест-мини» предназначен для освещения рабочего места за компьютером.

Светильник крепится на монитор толщиной не более 7 мм с помощью зажима-прищепки.

Светильник рассчитан на работу от USB порта компьютера, внешнего аккумулятора или зарядного устройства.

Климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

Класс защиты от поражения электрическим током - III.

2. Технические данные

2.1 Напряжение питания 5 В, ток потребления 1 А.

2.2 Потребляемая мощность светильника 5 Вт.

2.3 Габаритные размеры 260x43x52 мм.

2.4 Масса 0,085 кг.

3. Комплект поставки

3.1 В комплект поставки входят:

- светильник -1 шт.
- руководство по эксплуатации -1 шт.
- тканевый чехол -1 шт.
- коробка упаковочная -1 шт.

4. Устройство изделия

4.1 Светильник «Гефест-мини» выполнен на основе энергосберегающего источника света, состоящего из 54 светодиодов, расположенных на печатной плате.


4.2 4-клавишный переключатель режимов работы светильника расположен на кабеле USB.


5. Подготовка к работе


5.1 Распаковать светильник.


5.2 Закрепить светильник с помощью зажима-прищепки на мониторе.

5.3 Подключить USB разъём светильника к USB порту компьютера, внешнего аккумулятора или зарядного устройства с напряжением 5 В и током не менее 1 А.

5.4 Для включения - выключения светильника использовать кнопку с обозначением «».

5.5 Для уменьшения яркости светильника использовать кнопку с обозначением «».

5.6 Для увеличения яркости светильника использовать кнопку с обозначением «».

5.7 Для изменения цветовой температуры источника света (3000К, 4000К, 6000К) использовать кнопку с обозначением «».

6. Утилизация

6.1 Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Специальных требований к утилизации нет.

7. Транспортирование и хранение

7.1 Светильник подлежит транспортированию и хранению в упаковке предприятия-изготовителя.

7.2 Условия транспортирования светильника в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по

ГОСТ 15150-69, в части механических факторов - группе Л по ГОСТ 23216-78.

7.3 Условия хранения светильника должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69.

8 Свидетельство о приёме и продаже

8.1 Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ IEC 60598-1-2013 и признан годным к эксплуатации. Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

Дата выпуска _____



9. Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев (если указанный срок закреплен договором между импортером и производителем) со дня продажи через розничную торговую сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

9.2 Срок службы светильника не менее 6 лет.

9.3 Светильник с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается организации-представителю импортера в период гарантийного срока.

9.4 Неисправные светильники должны быть в заводской упаковке, не потерявшей товарного вида, и с вложенным руководством по эксплуатации.

Внешний вид светильника «Гефест-мини»



Предприятие-изготовитель:

CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO LTD/
ЧИНА-БАСЕ НИНГБО ФОРЕЙН ТРАДЕ ЦО, ЛТД.
Адрес-производства: NO.666 NANTONG SOUTH ROAD,
YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA/
НО.666 ТИАНТОНГ СОУТХ РОАД, БИНЖОУ СТРИЦТ,
НИНГБО, ЧИНА, КИТАЙ.

Страна-производитель: CHINA/ КНР

Импортер: ООО "ГРУППА ЭЛТ", 173003, Новгородская обл., Великий Новгород г., Большая Санкт-Петербургская ул., дом 51, помещение 56, этаж 2.

Произведено по заказу АО "Трансвит", 173003, Новгородская обл., Великий Новгород г., Большая Санкт-Петербургская ул., дом 51, АО "ТРАНСВИТ",
сайт: transvit-s.ru