

МОЖЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ КАК НАКЛАДНОЙ ИЛИ ВСТРАИВАЕМЫЙ

ППО10-32-001 СТЦ-30

32 Вт	220В	50 Гц	LED	4000 К	не менее 2800 Лм	IP20	
-------	------	-------	-----	--------	------------------------	------	--

ППО10-37-002 СТЦ-35

37 Вт	220В	50 Гц	LED	4000 К	не менее 3300 Лм	IP20	
-------	------	-------	-----	--------	------------------------	------	--

ППО10-42-003 СТЦ-40

42 Вт	220В	50 Гц	LED	4000 К	не менее 4250 Лм	IP20	
-------	------	-------	-----	--------	------------------------	------	--

ППО10-47-004 СТЦ-45

47 Вт	220В	50 Гц	LED	4000 К	не менее 4400 Лм	IP20	
-------	------	-------	-----	--------	------------------------	------	--

*С рассеивателем «опал» световой поток ниже на 10-15%

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ
- ЛЕГКО УСТАНОВЛИВАЮТСЯ И ОХВАТЫВАЮТ БОЛЬШУЮ ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЕМ
- ОБОРУДОВАНЫ РАССЕИВАТЕЛЕМ «ОПАЛ» ИЛИ «ПРИЗМА»
- КОНСТРУКТИВНО СВЕТИЛЬНИК СОБРАН В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ КЛЕММНУЮ КОЛОДКУ
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫНЕСЕНА ЗА ПРЕДЕЛЫ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА
- РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ:
ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР: ОТ 10°С ДО 35°С;
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: ДО 80%;
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ: ОТ 650 ДО 800 ММ РТ. СТ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Общественные здания, промышленные предприятия, учебные заведения, жилые помещения, офисы, торговые центры	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый
3,4 кг/ вес изделия в упаковке	600х600х300 мм/ индивид. упаковка	-

Тип групповой упаковки:

*ПРОСЬБА УТОЧНЯТЬ ГАБАРИТЫ И ВЕСА ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ РАССЕЙВАТЕЛЯ:



Рассеиватель «призма»



Рассеиватель «опал»

