



МОДЕЛЬ ИЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА С УСТОЙЧИВЫМ ОСНОВАНИЕМ

В светильниках используется лампа накаливания общего назначения с зеркальным отражающим слоем.

Шарнирная конструкция крепления осветительной головки светильника позволяет устанавливать её в любое удобное положение.



- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОХОДНОЙ НА ПРОВОДЕ
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА ОСВЕЩАЕМОГО ОБЪЕКТА, РАССТОЯНИЕ ДО НЕГО ОТ ЛАМПЫ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 СМ
- В КОМПЛЕКТЕ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 40 ВТ

40 Вт	220 В	50 Гц	ЛН E27	1200 Лк**	IP20	
-------	-------	-------	-----------	--------------	------	--

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Офисы, жилые помещения, учебные заведения	ЦВЕТ МОДЕЛИ: белый, серебристый, черный
--------------------	---	--

1,7 кг/ вес изделия в упаковке	400x182x101 мм/ индивид. упаковка	8 шт/ упак.в.	13,8 кг/ вес брутто	405x366x406 мм/ групповая упаковка
--------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

Тип групповой упаковки: термоусадочный полиэтилен.

\*\*освещённость на расстоянии 40 см по центру для лампы OSRAM CONCENTRA R63 40W E27